



01. MURO PREEXISTENTE. 02. POREXPÁN 2CM. 03. PERFIL DE PLADUR 7CM. 04. PLACA PLADUR WR 1,5CM. 05. PERFIL ESTRUCTURAL EN L 150,15. 06. REVESTIMIENTO VÍTREO EN MALLA 5MM (GRESITE). 07. FORJADO CHAPA COLABORANTE 12 CM. 08. RECRECIDO DE SOLERA CON MORTERO DE SILICE. 09. CEMENTO COLA PORCELÁNICO 5MM. 10. PAVIMENTO PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 5MM REJUNTADO CON MORTERO IMPERMEABLE Y DEFORMABLE FLEXFUGE. 11. CANTONERA DE ALUMINIO 2MM. 12. PERFIL ESTRUCTURAL UPN 160 PROYECTADO DE MORTERO IGNIFUGO PERLIFOC. 13. PERFILERÍA DE PLADUR 4.6CM. 14. PLACA DE PLADUR WR 1,3CM. 15. ALBARDILLA DE ACERO GALVANIZADO SUJETO CON TORNILLERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON JUNTAS ESTANCAS DE CAUCHO. 16. RASTREL NIVELADOR DE ACERO GALVANIZADO. 17. AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 50MM D-100KG/M3. 18. PERFIL DE ACERO 40.40.2. 19. CARPINTERÍA ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. 20. VIDRIO CLIMALIT STADIP 4+4/12+4. 21. PERFIL OMEGA DE ALUMINIO ANODIZADO 1MM EN SU COLOR PARA SOPORTE DEPLOYÉ. 22. TUBULAR ACERO 100.40.2. 23. FALSO TECHO BANDEJAS DE MALLA EXPANDIDA ROMBO DL-30 (DEPLOYÉ) DE ALUMINIO NATURAL. 24. PERFIL ESTRUCTURAL IPE 200 PROYECTADO DE MORTERO IGNIFUGO PERLIFOC. 25. TIRANTE DE ACERO GALVANIZADO CADA 2M. 26. VIDRIO CLIMALIT STADIP 8/12/4+4. 27. PERFIL ESTRUCTURAL IPE 750 PROYECTADO DE MORTERO IGNIFUGO PERLIFOC. 28. FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO DE SILICE 8-12 CM. 30. IMPERMEABILIZANTE DE CAUCHO EPDM. 31. POLIESTIRENO EXTRUIDO TIPO ROOFMATE MACHIHEMBRAO D-70KG/M3. 32. LAMINA GEOTEXTIL. 33. GRAVA DE CANTO RODADO 6-12 CM. 36. FONOAISORBENTE DE LANA DE ROCA CON VELO NEGRO Y ANCLAJE MECÁNICO DE ROSETA. 38. PERFIL L DE ALUMINIO ANODIZADO. 39. PERFIL Z DE ALUMINIO ANODIZADO. 40. PERFIL L DE ALUMINIO ANODIZADO. 55. PERFIL ESTRUCTURAL UPN 120 PROYECTADO DE MORTERO IGNIFUGO PERLIFOC.