



- 1 MURO DE MAMPOSTERÍA DE 45 cm DE ESPESOR.
- 2 ENFOSCADO DE CEMENTO Y REVOCO A LA TIROLESA GRUESO.
- 3 PROTECCION DE GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR.
- 4 DOBLE LAMINA IMPERMEABLE DE CAUCHO.
- 5 LOSA DE HORMIGON ARMADO
- 6 CHAPA DE COBRE DE 2 MM DE ESPESOR.
- 7 VIDRIO LAMINADO 6+6 MM.
- 8 CUBRICIÓN DE CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA DE 2 MM DE ESPESOR.
- 9 CANALÓN-DINTEL DE CANTERÍA LOCAL DE GRANITO.
- 10 JAMBAS DE CANTERÍA LOCAL DE GRANITO.
- 11 VIDRIO LAMINADO 6+6+6 MM.
- 12 ALFÉIZAR DE CANTERÍA LOCAL DE GRANITO.
- 13 PUERTA CORREDERA DE CHAPA DE ACERO DE 3MM DE ESPESOR SOBRE BASTIDOR.
- 14 ALTAR FORMADO POR PIEZAS DE CANTERÍA LOCAL DE GRANITO.
- 15 PAVIMENTO DE GRANITO DE 8 CM DE ESPESOR.
- 16 SOLERA DE HORMIGÓN.
- 17 ENCACHADO DE GRAVA LIMPIA.
- 18 LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO.
- 19 HORMIGÓN DE LIMPIEZA.
- 20 LÁMINA IMPERMEABLE.

Sección constructiva

