


- 01 Bandeja de zinc
- 02 Estructura auxiliar panel de fachada
- 03 Aislamiento poliestireno extruido e=50mm
- 04 Angular de aluminio: 25x25mm
- 05 Pavimento de madera
- 06 Forjado colaborante e=120mm
- 07 Estructura metálica
- 08 LD perfil conformado: 120x60x5mm
- 09 Tubo: 60x60x5mm
- 10 LPN: 100x50x6mm
- 11 Rastrel: 70x45mm
- 12 Carpintería aluminio
 - Chapón de aluminio 150x8mm
 - Tornillo Allen, cabezal avellanado
 - Arandelas
 - Cool-Lite KN-169
 - Luna templada e=6mm
 - Cámara de aire e=12mm
 - 2 Lunas ESTADIT e=4mm
- 13 Tubo carpintería
- 14 Falso techo de chapa galvanizada perforada e=35mm
- 15 Persiana enrollable
- 16 Rejilla ventilación
- 17 Tapajuntas
- 18 Falso techo con paneles de cartón yeso
- 19 Pantalla de hormigón
- 20 Estructura auxiliar placas
- 21 Tablero de cartón yeso e=15mm
- 22 Variante 1+1 tablero de cartón yeso
- 23 Sellado
- 24 Roza 60x50mm
- 25 Suelo técnico
- 26 Pintura anti polvo
- 27 Tela asfáltica



Detalle ventana fija planta baja

Consejerías Junta de Andalucía, Granada
Cruz y Ortiz arquitectos

