



1_CERRAMIENTO TIPO SÁNDWICH INSITU, CON ACABADO DE CHAPA MINIONDA GALVANIZADA, OMEGAS GALVANIZADAS PARA FIJACIÓN DE CHAPA Y TRIPE AISLAMIENTO TÉRMICO

2_CORREAS DE FACHADA. PERFIL C 250 DE ACERO GALVANIZADO PARA FIJACIÓN DE CERRAMIENTO DE FACHADA

3_GUIA METÁLICA CON RODAMIENTO DE PUERTA CORREDERA

4_PERFIL METÁLICO PARA FIJACIÓN DE GUÍA METÁLICA CON RODAMIENTO

5_CARPINTERÍA CORREDERA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO Y DOBLE ACRISTALAMIENTO

6_REMATE DE HUECO DE VENTANA CON CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO ESPESOR 2MM

7_RODAPIE. PLETINA PLEGADA RETRANQUEADA DE ACERO GALVANIZADO

8_CONTRAVENTANA CORREDERA FORMADA POR BASTIDOR DE TUBOS METÁLICOS DE 40*40MM Y CHAPA PERFILADA MINIONDA MICROPERFORADA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR 0,6MM